






<p>Bezeichnung</p>	<p>Zweigriff-Wandarmatur 1/2" mit Rohrbelüfter G 3/4" und Schlauchtülle DN13 Edelstahl</p>															
<p>Material</p>	<p>Edelstahl</p>															
<p>Art.-Nr.:</p>	<p>208-204/000-115/013</p>															
<p>Beschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mischbatterie: Zweigriffmischbatterie Wand • Nenngröße 1/2" • Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi) • Ausführung nur für Hochdruck • Keramikoberteil (Mischbatterie) • Wärmeisolierte Haubengriffe • Rohrbelüfter G 3/4" • Schlauchtülle für DN 13, für Schlauchgröße G 1/2" • Höhe H = 115mm (Mitte Armatur bis Unterkante Tülle) • Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser • Installation: Wand Stichmaß 150mm ± 25mm über S-Anschluss mit G 1/2" AG • Heißwasserbeständig bis 80°C 															
<p>Durchflussmengen:</p>																
<p>Durchflussmengen:</p>	<table border="1"> <caption>Flow Rate Data (Auslauf)</caption> <thead> <tr> <th>Pressure (bar)</th> <th>Flow Rate (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>13</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>28</td></tr> <tr><td>4</td><td>35</td></tr> <tr><td>5</td><td>42</td></tr> <tr><td>6</td><td>45</td></tr> </tbody> </table>		Pressure (bar)	Flow Rate (l/min)	1	13	2	20	3	28	4	35	5	42	6	45
Pressure (bar)	Flow Rate (l/min)															
1	13															
2	20															
3	28															
4	35															
5	42															
6	45															

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen verwendet.</p> <p>Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p> <p>Rohrbelüfter sind nach DIN EN 1717 Tabelle 2 für Wasser der Gefährdungsklassen 1 bis 3 als Sicherungseinrichtung zugelassen.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Postfach 1456 D 58584 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	